p.a.c. Gasservice GmbH
Friedrich der Große 56
44628 Herne
Germany

Tel. +49 (0) 23 23 / 93 93 0
Fax +49 (0) 23 23 / 93 93 93
e-mail: info@pac-gasservice.de
www.pac-gasservice.de

Gase Technik... und Ideen

Produktdatenblatt Technische Gase

Formiergas NW 20

ZUSAMMENSETZUNG

Wasserstoff (H_2)	20 %
Stickstoff (N_2)	80 %

Angaben sind als ideale Volumenanteile zu verstehen.

Andere Reinheiten und Lieferformen möglich.

Lieferhinweis: Der Fülldruck ist stark abhängig von der Temperatur.

BEHÄLTERGRÖSSEN

	Rauminhalt [Liter]	Fülldruck [15°C, bar]	Füllmenge [m³]	Aussen-Ø / Höhe mit Kappe ca. [mm]	Gesamtgewicht ca. [kg]
B05	5	200	1	140/600	10,5
B10	10	200	2	140/975	20
B20	20	200	4	204/965	40
B50	50	200	10	229/1655	80

FLASCHENBÜNDEL

	Rauminhalt [Liter]	Fülldruck [15°C, bar]	Füllmenge [m³]	Maße ca. [HxLxB, cm]	Gesamtgewicht ca. [kg]
B602	600	200	120	190x98x77	1210

SICHERHEITSDATENBLATT

Online unter: www.pac-gasservice.de

ANWENDUNGEN

Schutzgas mit stark reduzierender Wirkung zur Abschirmung gegen den in der Luft enthaltenen Sauerstoff beim Schweißen, Löten, Glühen und Härten. Verwendung auch als Außengas/Schutzgas beim Plasmaschweißen.

VENTILANSCHLUSS

DIN 477 Nr. 1 (W 21,8 x 1/14)

KENNZEICHNUNG / FARBE

Rot RAL 3000