

Produktdatenblatt Kältemittel

R 290

ZUSAMMENSETZUNG

Propan (Reinheit $\geq 99,5\%$)	100%
----------------------------------	------

NEBENBESTANDTEILE [ppm]

Feuchte	≤ 10 ppm
Säuregehalt (HCl)	≤ 1 ppm
Nicht-kondensierbare Gase	$\leq 1,5$ Vol.-%
Hochsiedende Rückstände	$\leq 0,01$ Vol.-%



Angaben sind als ideale Volumenanteile zu verstehen.

Andere Reinheiten und Lieferformen möglich.

BEHÄLTERGRÖSSEN

Rauminhalt [Liter]	Füllmenge [kg]	CO ₂ -Äquivalent [t]	Aussen-Ø / Höhe mit Kappe ca. [mm]	Gesamtgewicht ca. [kg]
6	2,5	0,01	185/338	7,7
12,5	5	0,02	229/518	13
61	33	0,1	260/1450	66

Lieferhinweis: Der Fülldruck ist stark abhängig von der Temperatur.



FASS

Rauminhalt [Liter]	Füllmenge [kg]	CO ₂ -Äquivalent [t]	Maße ca. [HxLxB, cm]	Gesamtgewicht ca. [kg]
900	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



UMWELTEINFLÜSSE

ODP: 0

GWP: 3

VENTILANSCHLUSS

Flasche: DIN 477 Nr. 1 (W 21,8 x 1/14" LH)

KENNZEICHNUNG / FARBE

Flaschen: Leuchtendes Grün RAL 6018

Flaschenkragen: Rot RAL 3000

Fässer: Moosgrün RAL 6005

SICHERHEITSDATENBLATT

- Online unter: www.pac-gasservice.de

ANWENDUNGEN

- für Wärmepumpen (Monoblock außen)
- für Hochtemperatur-Wärmepumpen in der Industrie